

SFERA DECO LED UP



* Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta.

* Finitura opalina del vetro

* Consumo energetico estremamente ridotto

* Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	CP456CF
Tensione di lampada	220-240 V
Potenza nominale	6 W
Attacco	E14
Corrente di lampada	0,052 A
Flusso	700 LUMEN
Tonalità della luce	Luce fredda
Temperatura di colore	6000 K
Apertura Fascio	240°
Diametro	45 mm
Lunghezza	80 mm
Peso	45 g

Prestazioni

Ra	>80
Durata di vita	20000 h
Classe energetica	A++
kWh/1000h	6
Equivalenza con incandescenza	54 W

Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	NO
Posiz di funzionamento	360°
Numero di cicli ON-OFF	100000
Fattore di potenza	0,5
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	P.L.I
Tempo di innesco	<0,2s
Mercurio espresso in mg	0,0
LLMMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	70
T(°C) ambiente di utilizzo	-25°C / +35°C
Norme e Direttive di riferimento	2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE 2014/30/UE * Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE * Bassa Tensione EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 (+A1/+A2:2011) EN 61000-3-3 * anno 2014 EN 62471 * anno 2010 IEC/TR 62471-2 EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013) EN 62560 * anno 2013 EN 60968 * anno 2013 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile 1194/2012 * Progettazione Eco Compatibile

Informazioni Spedizione

Dimensioni confezione singola L x H x L (mm)	50 x 50 x 90
Barcode Articolo	8011905846121
Imballo	10 pz
Barcode Master	8011905846138